

メッシュパレット

組立て・折りたたみが簡単で、
メッキ仕様で錆びにくい！



取扱商品一覧

キャスター付



型式	積載荷重(kg)	寸法(mm)	自重(kg)
W1K	500	W1000×D800×H950	59

吊ピース付



型式	積載荷重(kg)	寸法(mm)	自重(kg)
W1T	800	W1000×D800×H910	70
W2T	800	W1200×D1000×H900	87

キャスター・吊ピース付



型式	積載荷重(kg)	寸法(mm)	自重(kg)
W1KT	800	W1050×D840×H921	78
W2KT	800	W1214×D1056×H1026	95

キャスター・吊ピース付 (コンパクト型)



型式	積載荷重(kg)	寸法(mm)	自重(kg)
WSKT	500	W900×D650×H780	47

オプション

パレット仕切り金具



様々な目的で使用可能！





使用上のご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に下記の注意事項をよくお読みください。

共通事項

- ・変形・破損したパレットは使用しないでください。
- ・傾斜地でのご使用はおやめください。
- ・積載物の重量に合わせて適切な人員で運搬してください。
- ・重量のあるものを運搬する際は、2名以上で運搬してください。
- ・挟まれ事故を防止するために原則として、台車の進行方向には立ち入らないでください。

キャスター付（W1K / W1KT / W2KT / WSKT）

- ・キャスター付メッシュパレットは、ストッパーと併用して逸走防止措置をおとりください。

可能段積数

- ・WSKT / W1K …2段まで
- ・W1KT / W2KT / W1T / W2T …4段まで

※キャスター付のメッシュパレットを積み重ねる場合は、あらかじめ上に載せるパレットの向きを揃えてください。（下のパレットに干渉することがあります。）

吊上げ時の注意点

- ・最大積載量を超える荷物の積載、吊上げおよび偏荷重での使用はしないでください。
- ・吊りワイヤ角度は必ず60度以内、4点で吊り上げてください。
- ・上部吊りリング以外の箇所にワイヤを掛けて吊上げないでください。
- ・ワイヤは積載荷重に合ったワイヤをご使用ください。
- ・移動、吊上げ、積み重ねに際しては、必ずゲートを上下とも閉めてください。また、下段ゲートは荷物の出し入れ時も閉めたままにしてください。

株式会社 大同機械

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル 2階
商品に関するお問い合わせ TEL. 03-5609-7133 FAX. 03-5609-7139

取り扱い製品はホームページからご覧いただけます▶
<https://www.daidoc.co.jp>



●このカタログの記載内容は2023年9月現在のものです。製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

20230908