


マタギ昇降具

障害物をまたいで、安全・快適に昇降！ 地中梁対応の専用昇降具、登場。

>> 正面昇降で安全

天板上で方向転換が可能なので、昇降りずれも本体に正対した状態で、安全に昇降できます。



▲昇降イメージ

>> 障害物をまたいでスムーズな作業

地中梁などの現場のさまざまな障害物をまたぐことで、反対側へのアクセスが安全かつ迅速に行えます。



設置イメージ

折りたたんで省スペース

収納場所を取らず、持ち運びや現場間の移動もラクに行えます。

対応地中梁
高さ最大
2458mm

天板下部のスペース目安 (最大時)

① 開き止め最下部までの高さ	2458mm
② 下端内側長さ	2056mm
③ 開き止め最下部の長さ	522mm



アルミ製

仕様

型式	天板有効寸法 (mm)		作業床高さ (mm) H	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			踏さん (本)	自重 (kg)	許容荷重 (kg)
	幅 W1	長さ L1		幅 W2	長さ L2	長さ l	幅 w	厚み t			
MTG-2600	400	515	2272~2635	845~938	1972~2200	1633	845	302	7	24.5	130

※本製品はまたぎ昇降専用の製品となっておりますので天板上に乗って作業は行わないでください。

株式会社 大同機械

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル 2 階
商品に関するお問い合わせ TEL. 03-5609-7133 FAX. 03-5609-7139

取り扱い製品はホームページからご覧いただけます
<https://www.daidoc.co.jp>



●このカタログの記載内容は 2025 年 5 月現在のものです。製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

20250520